

המכלול אחראי כבדיקה המיוחס וכתחלתו בסמוך. עבדו כדורגל באדיב על כל גמות או אי האמנה לפני הוצאתו. אין לקבוע נרשים לפי מדיה בעיטות. כל המניות נשארות רכושן הפרטי של האדריכל ואין להתמסר בהן כלא אי שודר. אין להתחייב בביצוע של כל עבודה הרווחת חידר בניה. לפני סבלת החידר בפועל.

החומר									

מספר:	אלומ-1	אלומ-2	אלומ-3	אלומ-4	אלומ-5	אלומ-6	אלומ-7	אלומ-8
חזית מבוהק:								
תכנית:								
כמות:	X1	X1	X1	X3	X4	X2	X2	X2
מידות:	460*266	460*266	275*266	125*266	125*228	50*129	12*65	50*250
תאור:	דלת כניסה חיצונית, כולל שתי כנפים נפתחות, ותקעים קבועים.	דלת כניסה פנימית, כולל שתי כנפים נפתחות, ותקעים קבועים.	דלת דומונית, כולל כנף נפתחת, ותקעים קבועים.	דלת וחלק קבוע	דלת כנף	חלון פיוס על ציר אנכי	חלון פיוס על ציר אנכי	חלון פיוס על ציר אנכי
פרופיט:	קליי 4900	קליי 4900	קליי 4900	קליי 4900	קליי 4900	קליי 4500	קליי 4500	קליי 4500
גוון:	RAL 7046, שוה כקליי S-44, 'אפור שובב'	RAL 7046, שוה כקליי S-44, 'אפור שובב'	RAL 7046, שוה כקליי S-44, 'אפור שובב'	RAL 7046, שוה כקליי S-44, 'אפור שובב'	RAL 7046, שוה כקליי S-44, 'אפור שובב'	RAL 7046, שוה כקליי S-44, 'אפור שובב'	RAL 7046, שוה כקליי S-44, 'אפור שובב'	RAL 7046, שוה כקליי S-44, 'אפור שובב'
זכוכית:	זכוכית בטחון רבודה (טריפלקס) עובי הזכוכית יהיה בהתאם לדרישות ת"י 1009.	זכוכית בטחון רבודה (טריפלקס) עובי הזכוכית יהיה בהתאם לדרישות ת"י 1009.	זכוכית בטחון רבודה (טריפלקס) עובי הזכוכית יהיה בהתאם לדרישות ת"י 1009.	זכוכית בטחון רבודה (טריפלקס) עובי הזכוכית יהיה בהתאם לדרישות ת"י 1009.	זכוכית בטחון רבודה (טריפלקס) עובי הזכוכית יהיה בהתאם לדרישות ת"י 1009.	זכוכית בטחון רבודה (טריפלקס) עובי הזכוכית יהיה בהתאם לדרישות ת"י 1009.	זכוכית בטחון רבודה (טריפלקס) עובי הזכוכית יהיה בהתאם לדרישות ת"י 1009.	זכוכית בטחון רבודה (טריפלקס) עובי הזכוכית יהיה בהתאם לדרישות ת"י 1009.
פרווי:	ידית בהכה מנירוסטה מסוג PUSH BAR ירדני או שוה ערך מאושר. מחזיר עשן, וסופר מנירוסטה אפשרות לפתיחה כמחוג על ידי ספתח מאסטר. ידית מעכה אנכית נירוסטה בצד החיצוני, אורך 100 ס"מ	ידית בהכה מנירוסטה מסוג PUSH BAR ירדני או שוה ערך מאושר. מחזיר עשן, וסופר מנירוסטה אפשרות לפתיחה כמחוג על ידי ספתח מאסטר. ידית מעכה אנכית נירוסטה בצד החיצוני, אורך 100 ס"מ	ידית בהכה מנירוסטה מסוג PUSH BAR ירדני או שוה ערך מאושר. מחזיר עשן, וסופר מנירוסטה אפשרות לפתיחה כמחוג על ידי ספתח מאסטר. ידית מעכה אנכית נירוסטה בצד החיצוני, אורך 100 ס"מ	ידית בהכה מנירוסטה מסוג PUSH BAR ירדני או שוה ערך מאושר. מחזיר עשן, וסופר מנירוסטה אפשרות לפתיחה כמחוג על ידי ספתח מאסטר. ידית מעכה אנכית נירוסטה בצד החיצוני, אורך 100 ס"מ	ידית בהכה מנירוסטה מסוג PUSH BAR ירדני או שוה ערך מאושר. מחזיר עשן, וסופר מנירוסטה אפשרות לפתיחה כמחוג על ידי ספתח מאסטר. ידית מעכה אנכית נירוסטה בצד החיצוני, אורך 100 ס"מ	ידית בהכה מנירוסטה מסוג PUSH BAR ירדני או שוה ערך מאושר. מחזיר עשן, וסופר מנירוסטה אפשרות לפתיחה כמחוג על ידי ספתח מאסטר. ידית מעכה אנכית נירוסטה בצד החיצוני, אורך 100 ס"מ	ידית בהכה מנירוסטה מסוג PUSH BAR ירדני או שוה ערך מאושר. מחזיר עשן, וסופר מנירוסטה אפשרות לפתיחה כמחוג על ידי ספתח מאסטר. ידית מעכה אנכית נירוסטה בצד החיצוני, אורך 100 ס"מ	ידית בהכה מנירוסטה מסוג PUSH BAR ירדני או שוה ערך מאושר. מחזיר עשן, וסופר מנירוסטה אפשרות לפתיחה כמחוג על ידי ספתח מאסטר. ידית מעכה אנכית נירוסטה בצד החיצוני, אורך 100 ס"מ
הערות:	כח התפעלה הדרוש לפתיחת הדלת לא יעלה על 30 ניוטן. מנירת הדלת תהיה אחרי 5 שניות לפחות. כולל סימון מסמכי זכוכית במדבקות צבעוניות בהתאם לת"י 1918 חלק 4, גובה בין 150-160 ובין 90-100 ס"מ.	כח התפעלה הדרוש לפתיחת הדלת לא יעלה על 30 ניוטן. מנירת הדלת תהיה אחרי 5 שניות לפחות. כולל סימון מסמכי זכוכית במדבקות צבעוניות בהתאם לת"י 1918 חלק 4, גובה בין 150-160 ובין 90-100 ס"מ.	כח התפעלה הדרוש לפתיחת הדלת לא יעלה על 30 ניוטן. מנירת הדלת תהיה אחרי 5 שניות לפחות. כולל סימון מסמכי זכוכית במדבקות צבעוניות בהתאם לת"י 1918 חלק 4, גובה בין 150-160 ובין 90-100 ס"מ.	כח התפעלה הדרוש לפתיחת הדלת לא יעלה על 30 ניוטן. מנירת הדלת תהיה אחרי 5 שניות לפחות. כולל סימון מסמכי זכוכית במדבקות צבעוניות בהתאם לת"י 1918 חלק 4, גובה בין 150-160 ובין 90-100 ס"מ.	כח התפעלה הדרוש לפתיחת הדלת לא יעלה על 30 ניוטן. מנירת הדלת תהיה אחרי 5 שניות לפחות. כולל סימון מסמכי זכוכית במדבקות צבעוניות בהתאם לת"י 1918 חלק 4, גובה בין 150-160 ובין 90-100 ס"מ.	כח התפעלה הדרוש לפתיחת הדלת לא יעלה על 30 ניוטן. מנירת הדלת תהיה אחרי 5 שניות לפחות. כולל סימון מסמכי זכוכית במדבקות צבעוניות בהתאם לת"י 1918 חלק 4, גובה בין 150-160 ובין 90-100 ס"מ.	כח התפעלה הדרוש לפתיחת הדלת לא יעלה על 30 ניוטן. מנירת הדלת תהיה אחרי 5 שניות לפחות. כולל סימון מסמכי זכוכית במדבקות צבעוניות בהתאם לת"י 1918 חלק 4, גובה בין 150-160 ובין 90-100 ס"מ.	כח התפעלה הדרוש לפתיחת הדלת לא יעלה על 30 ניוטן. מנירת הדלת תהיה אחרי 5 שניות לפחות. כולל סימון מסמכי זכוכית במדבקות צבעוניות בהתאם לת"י 1918 חלק 4, גובה בין 150-160 ובין 90-100 ס"מ.

מספר:	אלומ-9	אלומ-10	אלומ-11	אלומ-12	אלומ-13	אלומ-14	אלומ-15	
חזית מבוהק:								
תכנית:								
כמות:	X1	X13	X4	X3	X2	X1	X1	
מידות:	כפי תכנית	12*129	12*129	180*65	140*228	460*129	80*315	
תאור:	מעטפת זכוכית קבועה בין אולם ביה"כ לבין הדיכ. כולל שתי דפנות, וגג זכוכית בעשפ.	חלון שחודר עשן, פתיחת קיפ החוצה	חלון שחודר עשן, פתיחת קיפ החוצה	חלון שחודר עשן, פתיחת קיפ החוצה	דלת כנף וחלק קבוע	חלון חדר המדרגות, חלק תחתון קבוע, חלק עליון חלון שחודר עשן, פתיחת קיפ החוצה	חלון חדר המדרגות, חלק תחתון קבוע, חלק עליון חלון שחודר עשן, פתיחת קיפ החוצה	חלון חדר המדרגות, חלק תחתון קבוע, חלק עליון חלון שחודר עשן, פתיחת קיפ החוצה
פרופיט:	קליי 4500	קליי 4500	קליי 4500	קליי 4500	קליי 4900	קליי 4500, 4900	קליי 4500	
גוון:	RAL 7046, שוה כקליי S-44, 'אפור שובב'	RAL 7046, שוה כקליי S-44, 'אפור שובב'	RAL 7046, שוה כקליי S-44, 'אפור שובב'	RAL 7046, שוה כקליי S-44, 'אפור שובב'	RAL 7046, שוה כקליי S-44, 'אפור שובב'	RAL 7046, שוה כקליי S-44, 'אפור שובב'	RAL 7046, שוה כקליי S-44, 'אפור שובב'	
זכוכית:	זכוכית בטחון רבודה (טריפלקס) עובי הזכוכית יהיה בהתאם לדרישות ת"י 1009.	זכוכית בטחון רבודה (טריפלקס) עובי הזכוכית יהיה בהתאם לדרישות ת"י 1009.	זכוכית בטחון רבודה (טריפלקס) עובי הזכוכית יהיה בהתאם לדרישות ת"י 1009.	זכוכית בטחון רבודה (טריפלקס) עובי הזכוכית יהיה בהתאם לדרישות ת"י 1009.	זכוכית בטחון רבודה (טריפלקס) עובי הזכוכית יהיה בהתאם לדרישות ת"י 1009.	זכוכית בטחון רבודה (טריפלקס) עובי הזכוכית יהיה בהתאם לדרישות ת"י 1009.	זכוכית בטחון רבודה (טריפלקס) עובי הזכוכית יהיה בהתאם לדרישות ת"י 1009.	
פרווי:	ידית בהכה מנירוסטה מסוג PUSH BAR ירדני או שוה ערך מאושר. מחזיר עשן, וסופר מנירוסטה אפשרות לפתיחה כמחוג על ידי ספתח מאסטר. ידית מעכה אנכית נירוסטה בצד החיצוני, אורך 100 ס"מ	ידית בהכה מנירוסטה מסוג PUSH BAR ירדני או שוה ערך מאושר. מחזיר עשן, וסופר מנירוסטה אפשרות לפתיחה כמחוג על ידי ספתח מאסטר. ידית מעכה אנכית נירוסטה בצד החיצוני, אורך 100 ס"מ	ידית בהכה מנירוסטה מסוג PUSH BAR ירדני או שוה ערך מאושר. מחזיר עשן, וסופר מנירוסטה אפשרות לפתיחה כמחוג על ידי ספתח מאסטר. ידית מעכה אנכית נירוסטה בצד החיצוני, אורך 100 ס"מ	ידית בהכה מנירוסטה מסוג PUSH BAR ירדני או שוה ערך מאושר. מחזיר עשן, וסופר מנירוסטה אפשרות לפתיחה כמחוג על ידי ספתח מאסטר. ידית מעכה אנכית נירוסטה בצד החיצוני, אורך 100 ס"מ	ידית בהכה מנירוסטה מסוג PUSH BAR ירדני או שוה ערך מאושר. מחזיר עשן, וסופר מנירוסטה אפשרות לפתיחה כמחוג על ידי ספתח מאסטר. ידית מעכה אנכית נירוסטה בצד החיצוני, אורך 100 ס"מ	ידית בהכה מנירוסטה מסוג PUSH BAR ירדני או שוה ערך מאושר. מחזיר עשן, וסופר מנירוסטה אפשרות לפתיחה כמחוג על ידי ספתח מאסטר. ידית מעכה אנכית נירוסטה בצד החיצוני, אורך 100 ס"מ	ידית בהכה מנירוסטה מסוג PUSH BAR ירדני או שוה ערך מאושר. מחזיר עשן, וסופר מנירוסטה אפשרות לפתיחה כמחוג על ידי ספתח מאסטר. ידית מעכה אנכית נירוסטה בצד החיצוני, אורך 100 ס"מ	ידית בהכה מנירוסטה מסוג PUSH BAR ירדני או שוה ערך מאושר. מחזיר עשן, וסופר מנירוסטה אפשרות לפתיחה כמחוג על ידי ספתח מאסטר. ידית מעכה אנכית נירוסטה בצד החיצוני, אורך 100 ס"מ
הערות:	ש דקדקדי על מערכת יעודית כמות זכוכית, וביצוע על ידי בעל נסיון בהתקנת רומות.					החוקמה האנכית חייבת להיות המשך וזה דלכת אלו-2		

15.06.25	שג"ח	111	150	160.125
111	150	160.125	150	160.125
111	150	160.125	150	160.125
111	150	160.125	150	160.125
111	150	160.125	150	160.125

ביה"כ מגרש 113, באר גנים רשימת אלומיניום

13-א

אלי אוסטר, אדריכלים
 רחל שמעון 13 ב' ירושלים 92623
 E-mail: osterarchitect@gmail.com
 02-5666051

Eli Oster, Architects
 13 B Shimon Street, Jerusalem 92623
 Tel: 972-2-5666051 E-mail: osterarchitect@gmail.com