הקבלן אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום.
עליו להודיע לאדריכל על כל סטיות או אי
התאמה לפני הביצוע.
אין לקנות נדלים לפי מדידה בשרטוט.
כל החכויות נשארות רכושו הפרטי של האדריכל
ואין להעתיקם בהן ככא אישורו.
אין להתחיל בביצוע של כל עבודה הדורשת היתר
בניה, לפני קבלת ההיתר בפועל.

	הוצאה

מספר	מ-1	מ-2	מ-3	מ-4	מ-5	מ-6	מ-7	מ-8
כמות	1	2	1	1	2	2	1	7.6 מ"א
מידות	120*210	90*210	100*100	90*200			190*210	
חזית								
תכנית								
תאור:	דלת בטחון מפלדה כיוון הפתיחה כפי תכנית 1:50	דלת בטחון מפלדה כיוון הפתיחה כפי תכנית 1:50	חלון הדף מוסדי 24 מ"מ שתי כנפים נגררות בכיס דגם דור חדש, עפ"י פי ח" 4422	דלת הדף מוסדית נגד רסיסים 25 מ"מ עפ"י פי ח" 4422.	ציגור אויר "8 כפי מפרט פיקוד העורף. אדרך הציגור בהתאם לעובי הקיר.	מעבר מדוכדי (חרושתי) כהעברה כביכה וחשתית או כהכנה כמיזוג אויר	דלת כסגירת כוח חעמל ותקשורת	מעקה כמדרגות
פרופיל			כפי תקן פיקוד העורף	כפי תקן פיקוד העורף	כפי פרט פיקוד העורף.	כפי פרט פיקוד העורף.	דחמוח ומעקוף מפח מכופף עובי 2 מ"מ	
גוון:	גוון כפי בחירת האדריכל	גוון כפי בחירת האדריכל	כפי בחירת האדריכל	כפי בחירת האדריכל	גוון כפי בחירת האדריכל.	גוון כפי בחירת האדריכל.	גוון כפי בחירת האדריכל.	כפי בחירת האדריכל
גימור			כוכל גמוון וצביעה	כוכל גמוון וצביעה	כוכל גמוון וצביעה		צבע בתנור	כוכל גמוון וצביעה
מנעול	ידית הפעלה קבועה (ציקינדר וכפתור) בצד הפנימי כאפשר מיכוס גם אם הדכת ננעלה מבחוץ.	ידית הפעלה קבועה (ציקינדר וכפתור) בצד הפנימי כאפשר מיכוס גם אם הדכת ננעלה מבחוץ.						
הערות:	מחויר עמן, סטופר, ידית מגוף	מחויר עמן, סטופר, ידית מגוף	כוכל חכון אכומיניום, זיגוג פוליקרבונט, שתי כנפים בפתיחת הזוה כגף על כגף.					

מספר	מ-9	מ-10	מ-11	מ-12	מ-13	מ-14	מ-15
כמות	7.2 מ"א	קומפכט	קומפכט	1	1	14.8 מ"א	X4
מידות				450*150			80*160
חזית							
תכנית							
תאור:	מסעד יד על קירות חדר המדרגות	מערכת סוכמות עליה כגן, הכוכלת סוכם בתוך חדר המדרגות, מכסה כקיר. ועוי סוכמות נוספים על הגג כדי לאפשר סיפום מעל מעקה. אכם התפילה. כוכל דכתות פח כהסתרת הסוכם וכמגוע עמוש לא מורשה.	מערכת מעקה למקווה, כוכל מסעד יד על הקיר.	מגירת נישה למתקן מדידת מים, כוכל תקרה.	ארון כראש מערכת העקייה	מעקה כעזרת נשים, מעקה זכוכית בתוספת מסעד יד ופרופיל עליון מצגור נירוסטה 42 מ"מ. זכוכית מחוסמת ודבוקה. עובי הזכוכית בהתאם לדרישות תי 1009. חיבורים לקצה הבטון באמצעות מנטים מנירוסטה, מנטים מנירוסטה.	עמדת כיבוי, ארון ודכתות, שקוע חלכית בגישה בקיר.
פרופיל	1 1/4"		צגורות נירוסטה	רפפות פח			הארון מפח מגוכון, כל הפרזול עמיד כהתקנה בחוץ.
גוון:	גוון כפי בחירת האדריכל	גוון כפי בחירת האדריכל		כפי בחירת האדריכל	גוון כפי בחירת האדריכל.		2 יחידות כהתקנה בחוץ, בגוון א', כפי בחירת האדריכל.
גימור				כוכל גמוון וצביעה	כוכל גמוון וצביעה		2 יחידות כהתקנה בפנים בגוון ב', כפי בחירת האדריכל.
מנעול		דכתות הפח בחדר המדרגות ניתנות לנעילה					כוכל שכם מדבקה על החזית, בגודל המינימלי המאושר על ידי שרותי הכיבוי.
הערות:						בחלק התחתון של המעקה, יצירת דוגמא לא שקופה באמצעות הרפסה או צריבה.	ארון בלבד, ציוד הכיבוי בפנים מופיע בפרק המתאים.

מספר	נ-1
כמות	X 5
מידות	95/210
חזית	
תכנית	
תאור:	דכת עע 100x מכא, מעקוף פח
גוון:	כפי בחירת האדריכל
גימור	צבע שרוף בתנור
פרוזל:	מחויר עמן, סטופר נירוסטה , 3 צירים לכנף בדכת כחא שירותים כוכל ציקינדר תפס-פנוי
זכוכית:	
הערות:	כיוון הפתיחה כפי תכנית 1:50.